

UTN-L Футерованные центробежные насосы с магнитным приводом для технологического процесса

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

§ Тип уплотнения вала:	Магнитный привод
§ Конструкция:	EN 22858; ISO 2858
§ Стандарт:	ISO 5199
§ Материал корпуса:	Покрытие из PFA / PVDF / PP
§ Материал подшипника скольж. / вала:	Carbon / SiC / Ceramic / SiC с алмазным покр.
§ Тип корпуса:	Радиально разъемный
§ Материал колеса (стандарт EN):	Покрытие из PFA / PVDF / PP
§ Тип колеса:	Закрытое
§ Положение патрубка:	Торцевое всасывание
§ Исполнение:	Горизонтальный консольный насос
§ Тип извлечения:	Без отделения корпуса насоса от трубопровода
§ Возможность подогрева насоса:	Нет
§ Тип соединения:	Фланцевое
§ Фланец:	UN11092-2 (ISO 7005-2) PN16RF Отверстия согласно ANSI 150
§ Характеристики всасывания:	Без всасывания
§ Тип смазки:	Консистентная смазка
§ Верх. предел номин. давл. при 20 °C:	PN 16
§ Макс. допустим. темп. среды:	PP: -10 °C -> +70 °C PVDF: -30 °C -> +100 °C PFA: -30 °C -> +120 °C
§ Макс. напор при 2900 об/мин:	60 м
§ Макс расход при 2900 об/мин:	150 м³/ч
§ Допустимый диапазон вязкости среды:	1—100 сСт
§ Макс. номин. мощность привода:	37 кВт

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

§ Тип корпуса:	Присоединение дренажного патрубка
§ Макс. допустим. темп. среды:	PFA: -50 °C -> +140 °C
§ Изолирующий кожух:	Hastelloy



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- ✓ Активные фармацевтические ингредиенты
- ✓ Базовая химическая обработка
- ✓ Обработка продукции тонкой химии
- ✓ Нефтехимическая отрасль



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://cdrpompe.nt-rt.ru> || cpa@nt-rt.ru

UTN-BL Футерованные центробежные насосы с магнитным приводом для технологического процесса

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

§ Тип уплотнения вала:	Магнитный привод
§ Конструкция:	SUB (EN 22858; ISO 2858)
§ Стандарт:	ISO 5199 (если применимо)
§ Материал корпуса:	Покрытие из PFA / PVDF / PP
§ Материал подшипника скольж. / вала:	Carbon / SiC / Ceramic / SiC с алмазным покр.
§ Тип корпуса:	Радиально разъемный спиральный корпус
§ Материал колеса (стандарт EN):	Покрытие из PFA / PVDF / PP
§ Тип колеса:	Закрытое
§ Положение патрубка:	Торцевое всасывание
§ Исполнение:	Горизонтальный консольный насос
§ Тип извлечения:	Без отделения корпуса от трубопровода
§ Возможность подогрева насоса:	Нет
§ Тип соединения:	Фланцевое
§ Фланец:	UN11092-2 (ISO 7005-2) PN16RF Отверстия согласно ANSI 150
§ Характеристики всасывания:	Без всасывания
§ Тип смазки:	Не применимо
§ Верх. предел номин. давл. при 20 °C:	PN 16
§ Макс. допустим. темп. среды:	PP: -10 °C -> +70 °C PVDF: -30 °C -> +100 °C, PFA: -30 °C -> 120 °C
§ Макс. напор при 2900 об/мин:	60 м
§ Макс расход при 2900 об/мин:	150 м³/ч
§ Допустимый диапазон вязкости среды:	1—100 сСт
§ Макс. номин. мощность привода:	18,5 кВт (37 кВт только на раме II)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

§ Тип корпуса:	Присоединение дренажного патрубка
§ Макс. допустим. темп. среды:	PFA: -50 °C -> +140 °C
§ Изолирующий кожух:	Hastelloy



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Ø Активные фармацевтические ингредиенты	Ø Базовая химическая обработка
Ø Обработка продукции тонкой химии	Ø Воздушная очистка — скруббер
Ø Моющие средства	Ø Нефтехимическая отрасль



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://cdrpompe.nt-rt.ru> || cpa@nt-rt.ru