

UTS Металлические центробежные насосы с магнитным приводом для технологического процесса

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

§ Тип уплотнения вала:	Магнитный привод
§ Конструкция:	EN 22858; ISO 2858
§ Стандарт:	ISO 5199; EN 15783
§ Материал корпуса:	1,4408
§ Материал подшипника скольж. / вала:	Carbon / SiC / SiC с алмазным покрытием
§ Тип корпуса:	Радиально разъемный спиральный корпус
§ Материал колеса (стандарт EN):	1,4408
§ Тип колеса:	Закрытое
§ Положение патрубка:	Торцевое всасывание
§ Исполнение:	Горизонтальный консольный насос
§ Тип извлечения:	Без отделения корпуса от трубопровода
§ Возможность подогрева насоса:	Да, опционально
§ Тип соединения:	Фланцевое
§ Фланец:	UNI 1092-2 (ISO 7005-2) PN16RF
§ Характеристики всасывания:	Без всасывания
§ Тип смазки:	Смазка жидким маслом
§ Верх. предел номин. давл. при 20 °C:	PN 16
§ Макс. допустим. темп. среды:	-40 °C / 180 °C
§ Макс. напор при 2900 об/мин:	100 м
§ Макс расход при 2900 об/мин:	300 м³/ч
§ Допустимый диапазон вязкости среды:	1—100 сСт
§ Макс. номин. мощность привода:	55 кВт

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

§ Тип корпуса:	Присоединение дренажного патрубка
§ Возможность подогрева насоса:	Доступно в серии 160-200-250: · Гидр. корпус с обогрев. кожухом · Опора втулки с обогрев. кожухом
§ Фланец:	Отверстия согласно ANSI 150
§ Макс. допустим. темп. среды:	-100 °C / 300 °C
§ Фильтр:	Внешний на стороне нагнетания
§ Смазочное кольцо:	Заподлицо
§ Система уплотнения масляного кронштейна:	Бесконтактное лабиринтное уплотнение



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Ø Активные фармацевтические ингредиенты
- Ø Базовая химическая обработка
- Ø Контуры терморегулирования
- Ø Обработка волокон
- Ø Дистиллирование
- Ø Обработка продукции тонкой химии
- Ø Нефтехимическая обработка
- Ø Агротехническая и фармацевтическая обработка



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казakhstan (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://cdrpompe.nt-rt.ru> || cpa@nt-rt.ru

UTS-B Металлические центробежные насосы с магнитным приводом для технологического процесса

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

§ Тип уплотнения вала:	Магнитный привод
§ Конструкция:	SUB (EN 22858; ISO 2858)
§ Стандарт:	ISO 5199 (если применимо); EN 15783
§ Материал корпуса:	1,4408
§ Материал подшипника скольж. / вала:	Carbon / SiC / SiC с алмазным покрытием
§ Тип корпуса:	Радиально разъемный спиральный корпус
§ Материал колеса (стандарт EN):	1,4408
§ Тип колеса:	Закрытое
§ Положение патрубка:	Торцевое всасывание
§ Исполнение:	Горизонтальный консольный насос
§ Тип извлечения:	Без отделения корпуса от трубопровода
§ Возможность подогрева насоса:	Да, опционально
§ Тип соединения:	Фланцевое
§ Фланец:	UN11092-2 (ISO 7005-2) PN16RF
§ Характеристики всасывания:	Без всасывания
§ Тип смазки:	Не применимо
§ Тип смазки:	PN 16
§ Верх. предел номин. давл. при 20 °C:	-40 °C / 180 °C
§ Макс. допустим. темп. среды:	65 м
§ Макс. напор при 2900 об/мин:	85 м³/ч
§ Макс расход при 2900 об/мин:	1—100 сСт
§ Допустимый диапазон вязкости среды:	18,5 кВт

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

§ Тип корпуса:	Присоединение дренажного патрубка
§ Возможность подогрева насоса:	Доступно в серии 160-200-250: - Гидр. корпус с обогрев. кожухом - Опора втулки с обогрев. кожухом
§ Фланец:	Отверстия согласно ANSI 150
§ Макс. допустим. темп. среды:	-100 °C / 250 °C
§ Фильтр:	Внешний на стороне нагнетания
§ Смазочное кольцо:	Заподлицо



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Ø Активные фармацевтические ингредиенты	Ø Дистиллирование
Ø Базовая химическая обработка	Ø Обработка продукции тонкой химии
Ø Контуры терморегулирования	Ø Нефтехимическая обработка
Ø Обработка волокон	Ø Агротехническая и фармацевтическая обработка



ATEX 94/9/EC



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://cdrpompe.nt-rt.ru> || cpa@nt-rt.ru